

So messen Sie richtig

1. Breite an drei Stellen messen (oben A1, Mitte A2, unten A3), Höhe an drei Stellen (links B1, Mitte B2, rechts B3).
2. Jeweils das kleinste Maß verwenden und in den Konfigurator eintragen.
3. In der Laibung (Klemmsystem, nur Fenster und Tür): innen von Wand zu Wand. Auf dem Rahmen: Außenkante der Auflage.
4. Ohne Abzüge eintragen – wir fertigen exakt nach Ihren Angaben. Die Doppeltür wird immer auf dem Rahmen montiert.

1

Raum / Position:

☐ Fenster ☐ Tür ☐ Doppeltür ☐ Dachfenster | ☐ Nische / Laibung ☐ Auf dem Rahmen

Breite A1 oben (mm)

Breite A2 Mitte (mm)

Breite A3 unten (mm)

Breite – kleinstes Maß

Profilfarbe

Höhe B1 links (mm)

Höhe B2 Mitte (mm)

Höhe B3 rechts (mm)

Höhe – kleinstes Maß

Bedienung / Sammelseite

Notiz (z. B. Fensterbank, Griff, Rollladen):

2

Raum / Position:

☐ Fenster ☐ Tür ☐ Doppeltür ☐ Dachfenster | ☐ Nische / Laibung ☐ Auf dem Rahmen

Breite A1 oben (mm)

Breite A2 Mitte (mm)

Breite A3 unten (mm)

Breite – kleinstes Maß

Profilfarbe

Höhe B1 links (mm)

Höhe B2 Mitte (mm)

Höhe B3 rechts (mm)

Höhe – kleinstes Maß

Bedienung / Sammelseite

Notiz (z. B. Fensterbank, Griff, Rollladen):

3

Raum / Position:

☐ Fenster ☐ Tür ☐ Doppeltür ☐ Dachfenster | ☐ Nische / Laibung ☐ Auf dem Rahmen

Breite A1 oben (mm)

Breite A2 Mitte (mm)

Breite A3 unten (mm)

Breite – kleinstes Maß

Profilfarbe

Höhe B1 links (mm)

Höhe B2 Mitte (mm)

Höhe B3 rechts (mm)

Höhe – kleinstes Maß

Bedienung / Sammelseite

Notiz (z. B. Fensterbank, Griff, Rollladen):

Unsicher? Schicken Sie uns Fotos über die Online-Messhilfe – wir melden uns innerhalb von 24 Stunden.

sama-fliegengitter.de · Messanleitung: /messanleitung-insektenschutz/